

## RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 450

EAN 5905485459846

Indeks 3497102595

CN2020 39172310



### OPIS PRODUKTU

---

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 450.

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Opis SAP                                        | DR Rura filtr. PVC z otuliną PP450 200/40 SN4 |
| SBU                                             | Drenaż                                        |
| PGU                                             | Rury drenarskie w oplocie                     |
| Klasa sztywności                                | SN 4                                          |
| Kolor                                           | Szary                                         |
| Materiał                                        | PVC                                           |
| Typ połączenia                                  | Łączniki kanalizacyjne                        |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,08 mm/mK                                    |
| Rodzaj ścianki                                  | Karbowana                                     |
| STANDARD1                                       | IBDiM-KOT-2020/0440,2020                      |
| STANDARD2                                       | ITB-KOT-2020-1509                             |
| STANDARD3                                       | IK-KOT-2020-0084                              |
| STANDARD5                                       | $\Delta L 10\% \text{ TIR} \leq 10\%$         |
| STANDARD6                                       | wskaz. pełzania rur $\leq 2,7$                |
| Powierzchnia perforacji                         | 40 cm <sup>2</sup> /m                         |
| Rura w otulinie                                 | Tak                                           |
| Materiał otuliny                                | Włókna PP450                                  |
| Średnia gęstość                                 | 1400 kg/dm <sup>3</sup>                       |
| Typ perforacji                                  | TP                                            |

## RYSUNEK TECHNICZNY

### Wymiary

$d_n$  200 mm

$d_i$  182 mm

L 40 m

