PIPELIFE

PP-R RURA PN20 CARBO OXY HEAT

EAN 8590860016782
Indeks 3495204940
CN2020 39172210

OPIS PRODUKTU

Rura CARBO oxy HEAT jest odpowiednia do dystrybucji wody grzewczej lub dla systemów przemysłowych, tj. systemów z zamkniętymi obiegami o temperaturze medium między 40°C - 90°C.
Ze względu na wyższą temperaturę medium przenoszącego ciepło, rura ma grubszą ściankę niż wariant rury dla obiegów chłodzących. Ze względu na wykonanie z materiału PP-RCT grubość jest mniejsza niż w przypadku rury wykonanej z materiału PP-R i z tego faktu wynikają takie zalety rury jak: standardowy montaż, odporność na korozję, bezobsługowość, długa żywotność. Wszystko to zapewnia rura CARBO oxy HEAT i dlatego jest optymalnym rozwiązaniem dla zamkniętych systemów grzewczych.
Zamów ten produkt przez eOrder

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP-R Rura 110/12.3/4 PN20 CARBO oxyH
SBU	Ciepła/zimna woda
PGU	Rury PP-R
Kolor	Jasnoszary
Materiał	PPR (incl Stabi, GFR)
Typ połączenia	Zgrzewanie doczołowe
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,045 mm/mK
Rodzaj ścianki	Wielowarstwowa

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

PIPELIFE

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
d_n	110 mm
e_n	12,3 mm
L	4000 mm



Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl