


RURY SN8 PRAGMA ID W GEOWŁÓKNINIE

EAN 5905485458320

Indeks 3497102626

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU


PP Rura kanal. DN/ID PRAGMA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PP Rura dren. z geo. rękaw SN16 300/3 220° PRAGMA
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury perforowane PP ID – sztangi
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Brązowy
Kolor warstwy wewnętrznej	Biały
Ściana zewnętrzna	Korugowana
Ściana wewnętrzna	Gładka
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ połączenia	Kielichowe
Obszar zastosowania	U (poza obrysem budynku)
Krajowa Ocena Techniczna Instytut Kolejnictwa	IK-KOT-2019/0053,2022
STANDARD2	IBDiM-KOT-2019/0320,2019
STANDARD3	ITB-KOT-2019/1121,2020
STANDARD4	Klasa obciążeń wg wytycznych ATV-A 127P SLW 60 (60 t)
STANDARD5	$TIR \leq 10\%$ $H50 \geq 1000\text{mm}$
Powierzchnia perforacji	100 cm ² /m
Rura w otulinie	Tak
Materiał otuliny	Geowłóknina
Parametry geowłókniny	- Gramatura 300 g/m² - Odporność na przebicie statyczne (CBR) > 3,0 kN - Charakterystyczna wielkość porów O₉₀ 85 µm
Typ perforacji	LP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary	
DN/ID	300 mm
d_y	374 mm
d_{em}	343 mm
d_i	299 mm
t	102 mm
L	3000 mm
L_1	185 mm



DANE LOGISTYCZNE

CN2020	39172210
Jednostka podstawowa	SZT