

# ROZDZIELACZ PODŁOGOWY STAŁOWY Z WYPOSAŻENIEM

EAN 9010459526847

Indeks 1533000396

CN2020 39174000



## OPIS PRODUKTU

Elementy rozdzielacza:

- \* 2 belki rozdzielacza ze stali nierdzewnej (Ø 35 x 1,5 mm) DN 32 zgodnie z EN ISO 6708
- \* zintegrowane przepływomierze ze stali nierdzewnej typu Regulux© Memory 0–5 l/min z czerwonymi kółkami, ze złączkami przyłączeniowymi G $\frac{3}{4}$  gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany
- \* 1 x automatyczny odpowietrznik, gwint zewnętrzny G $\frac{3}{8}$ , niklowany, z Aquastopem
- \* 1 x złączka redukcyjna G $\frac{1}{2}$  gwint zewnętrzny x G $\frac{3}{8}$  gwint wewnętrzny, mosiężna, niklowana z uszczelką O-Ring
- \* 1 x zawór napełniający/spustowy G $\frac{1}{2}$ , mosiężny, niklowany
- \* 1 x korek zamykający G $\frac{3}{4}$ , mosiężny, niklowany
- \* 2 x uchwyty montażowe typu 200x52x32 z izolacją akustyczną
- \* 2 x zawór kulowy G1

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Opis SAP | PEX Rozdzielacz podłogowy 3 odej. |
| SBU      | Ciepła/zimna woda                 |
| PGU      | Pozostałe produkty C/Z woda       |
| Materiał | Inny                              |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary        |        |
|----------------|--------|
| L              | 316 mm |
| l <sub>1</sub> | 242 mm |
| h <sub>1</sub> | 200 mm |
| a              | 50 mm  |

