


# RURA PE100RC PN16 SDR 11 AQUALINE ROBUST W SZTANGACH

EAN 5905485467209

Indeks 3497102760

CN2020 39172110



## OPIS PRODUKTU

---

Rury AQUALINE ROBUST

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Opis SAP                                        | PE100RC-PE 11 110/10.0/12 PN16 CZN AQUALINE ROBUST |
| SBU                                             | Systemy ciśnieniowe                                |
| PGU                                             | PE Robust pipes                                    |
| Zewnętrzna warstwa ochronna                     | Tak                                                |
| Materiał warstwy ochronnej                      | PE100RC                                            |
| Kolor                                           | Niebieski                                          |
| Kolor warstwy wewnętrznej                       | Czarny                                             |
| Materiał                                        | PE                                                 |
| Typ polietylenu                                 | Polietylen wysokiej gęstości HDPE                  |
| Oznaczenie materiału                            | PE100RC                                            |
| Typ połączenia                                  | Zgrzewanie doczołowe                               |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej | 0,2 mm/mK                                          |
| Rodzaj ścianki                                  | Lita                                               |
| SDR                                             | SDR 11                                             |
| Minimalna wymagana wytrzymałość (MRS)           | 10 MPa                                             |
| Atest higieniczny PZH                           | Tak                                                |
| Rura z drutem detekcyjnym                       | Nie                                                |
| Numer KDWU                                      | NR89                                               |
| STANDARD1                                       | PN-EN 12201-2+A1:2013-12                           |
| STANDARD2                                       | OIT≥20 minut $\epsilon \leq 3\%$                   |
| STANDARD3                                       | $\Delta I \geq 350\%$ $\Delta MFR \pm 20\%$        |

## RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary |          |
|---------|----------|
| $d_n$   | 110 mm   |
| $d_i$   | 90 mm    |
| $e_n$   | 10 mm    |
| $d_2$   | 113,4 mm |
| $e_2$   | 1,7 mm   |

