


RURA PE100RC PN10 SDR 17

EAN 5905485467391

Indeks 3497102774

CN2020 39172110



OPIS PRODUKTU

Rury AQUALINE ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z dodatkową, termoplastyczną, przylegającą, zewnętrzną warstwą usuwalną (płaszcz) z polietylenu lub polipropylenu w średnicach od 90 mm do 250 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Warstwa zewnętrzna sztang 90–250 mm jest w kolorze brązowym z dodatkowo białymi paskami. Warstwa zewnętrzna przylega ściśle do warstwy wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PE100RC-PE 17 200/11.9/12 PN10 CZBR AQUALINE ROBUST
SBU	Systemy ciśnieniowe
PGU	Rury PE wielowarstwowe
Zastosowanie	Kanalizacja ciśnieniowa
Zewnętrzna warstwa ochronna	Tak
Materiał warstwy ochronnej	PE100RC
Kolor	Brązowy
Materiał	PE
Typ polietylenu	Polietylen wysokiej gęstości HDPE
Oznaczenie materiału	PE100RC
Typ połączenia	Zgrzewanie doczołowe
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,2 mm/mK
SDR	SDR 17
Minimalna wymagana wytrzymałość (MRS)	10 MPa
Rura z drutem detekcyjnym	Nie