

PRZYŁĄCZE SIODŁOWE



OPIS PRODUKTU

Przyłącza siodłowe z pierścieniem dystansowym umożliwiają montaż na górze rury Pragma lub bocznej części. W gruntach o małej nośności zaleca się stosowanie kształtek siodłowych z kielichem posiadającym pierścień dystansowy. Przyłącza siodłowe mogą być instalowane na rurach strukturalnych Pragma PP-B o średnicy DN/OD od 250 mm do 630 mm.

Indeks SAP	Opis SAP	Średnica	Pakowanie (karton)	Pakowanie (paleta)	Jedn.
1195001673	KZ PP/PVC Przył. siodł. kanal. 250/160 OD PRAGMA	250 mm	6	48	SZT
1195001674	KZ PP/PVC Przył. siodł. kanal. 315/160 OD PRAGMA	315 mm	6	48	SZT
1195001675	KZ PP/PVC Przył. siodł. kanal. 400/160 OD PRAGMA	400 mm		20	SZT
1195001676	KZ PP/PVC Przył. siodł. kanal. 500/160 OD PRAGMA	500 mm	6	30	SZT
1195001677	KZ PP/PVC Przył. siodł. kanal. 630/160 OD PRAGMA	630 mm	5	30	SZT