

KOLANO SDR 34 SILVER LOCK



OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie

Indeks SAP	Opis SAP	Średnica	Kąt	Pakowanie (karton)	Pakowanie (paleta)	Jedn.
1196900155	KZ PVC Kolano kanał. 160 15° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK	160 mm	15°	6	6	SZT
1196900156	KZ PVC Kolano kanał. 160 15° SDR34 3° SILVER LOCK	160 mm	15°	6	72	SZT
1196900159	KZ PVC Kolano kanał. 160 30° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK	160 mm	30°	6	6	SZT
1196900160	KZ PVC Kolano kanał. 160 30° SDR34 3° SILVER LOCK	160 mm	30°	6	72	SZT
1196900163	KZ PVC Kolano kanał. 160 45° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK	160 mm	45°	6	6	SZT
1196900165	KZ PVC Kolano kanał. 160 45° SDR34 SILVER LOCK	160 mm	45°	6	180	SZT
1196900173	KZ PVC Kolano kanał. 160 90° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK	160 mm	90°	5	1	SZT
1196900175	KZ PVC Kolano kanał. 160 90° SDR34 3° SILVER LOCK	160 mm	90°	5	125	SZT
1196900168	KZ PVC Kolano kanał. 200 45° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	45°	6	30	SZT
1196900178	KZ PVC Kolano kanał. 200 90° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	90°	2	50	SZT
1196900177	KZ PVC Kolano kanał. 200 90° SDR34 2 kiel. SILVER LOCK	200 mm	90°	2	50	SZT