

KOLANO SDR 34 SILVER LOCK



OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 włącznie

| Indeks SAP | Opis SAP | Średnica | Kąt | Pakowanie (karton) | Pakowanie (paleta) | Jedn. |
|------------|---|----------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| 1196900155 | KZ PVC Kolano kanal. 160 15° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK | 160 mm | 15° | 6 | 6 | SZT |
| 1196900156 | KZ PVC Kolano kanal. 160 15° SDR34 3° SILVER LOCK | 160 mm | 15° | 6 | 72 | SZT |
| 1196900159 | KZ PVC Kolano kanal. 160 30° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK | 160 mm | 30° | 6 | 6 | SZT |
| 1196900160 | KZ PVC Kolano kanal. 160 30° SDR34 3° SILVER LOCK | 160 mm | 30° | 6 | 72 | SZT |
| 1196900163 | KZ PVC Kolano kanal. 160 45° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK | 160 mm | 45° | 6 | 6 | SZT |
| 1196900165 | KZ PVC Kolano kanal. 160 45° SDR34 SILVER LOCK | 160 mm | 45° | 6 | 180 | SZT |
| 1196900173 | KZ PVC Kolano kanal. 160 90° SDR34 2 kiel. 3° SILVER LOCK | 160 mm | 90° | 5 | 1 | SZT |
| 1196900175 | KZ PVC Kolano kanal. 160 90° SDR34 3° SILVER LOCK | 160 mm | 90° | 5 | 125 | SZT |
| 1196900168 | KZ PVC Kolano kanal. 200 45° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm | 45° | 6 | 30 | SZT |
| 1196900178 | KZ PVC Kolano kanal. 200 90° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm | 90° | 2 | 50 | SZT |
| 1196900177 | KZ PVC Kolano kanal. 200 90° SDR34 2 kiel. SILVER LOCK | 200 mm | 90° | 2 | 50 | SZT |