

NASUWKA SDR 34



OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 łącznie

Indeks SAP	Opis SAP	Średnica	Jedn.	Pakowanie (paleta)
3495202120	KZ PVC Nasuwka kanal. 160 SDR34 olejoodporna	160 mm	SZT	300
3495202121	KZ PVC Nasuwka kanal. 200 SDR34 olejoodporna	200 mm	SZT	200
3495201921	KZ PVC Nasuwka kanal. 250 SDR34	250 mm	SZT	120
3495202122	KZ PVC Nasuwka kanal. 250 SDR34 olejoodporna	250 mm	SZT	100
3495201922	KZ PVC Nasuwka kanal. 315 SDR34	315 mm	SZT	54
3495202123	KZ PVC Nasuwka kanal. 315 SDR34 olejoodporna	315 mm	SZT	54
3495201923	KZ PVC Nasuwka kanal. 400 SDR34	400 mm	SZT	30
3495202124	KZ PVC Nasuwka kanal. 400 SDR34 olejoodporna	400 mm	SZT	30