

## TRÓJNIK SDR 34 SILVER LOCK



### OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 łącznie

| Indeks SAP | Opis SAP                                                | Średnica | Kąt    | Pakowanie (karton) | Pakowanie (paleta) | Jedn. |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|-------|
| 1196901271 | KZ PVC Trójnik 250/250 45° 3 kiel. SILVER LOCK          | 250 mm   | 45°    |                    | 1                  | SZT   |
| 1196901308 | KZ PVC Trójnik 160/160 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 160 mm   | 45°    | 5                  | 1                  | SZT   |
| 1196901318 | KZ PVC Trójnik 160/160 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 160 mm   | 87,5 ° | 6                  | 30                 | SZT   |
| 1196901311 | KZ PVC Trójnik 200/160 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm   | 45°    |                    | 1                  | SZT   |
| 1196901321 | KZ PVC Trójnik 200/160 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm   | 87,5 ° |                    | 45                 | SZT   |
| 1196901312 | KZ PVC Trójnik 200/200 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm   | 45°    |                    | 1                  | SZT   |
| 1196901322 | KZ PVC Trójnik 200/200 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK | 200 mm   | 87,5 ° |                    | 45                 | SZT   |