

TRÓJNIK SDR 34 SILVER LOCK



OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normą PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w szeregu SDR 34 mogą być stosowane z rurami PVC-U o sztywności obwodowej SN 16 łącznie

Indeks SAP	Opis SAP	Średnica	Kąt	Jedn.
1196901271	KZ PVC Trójnik 250/250 45° 3 kiel. SILVER LOCK		45°	SZT
1196901308	KZ PVC Trójnik 160/160 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	160 mm	45°	SZT
1196901318	KZ PVC Trójnik 160/160 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	160 mm	90°	SZT
1196901311	KZ PVC Trójnik 200/160 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	45°	SZT
1196901321	KZ PVC Trójnik 200/160 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	90°	SZT
1196901312	KZ PVC Trójnik 200/200 45° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	45°	SZT
1196901322	KZ PVC Trójnik 200/200 90° 3 kiel. 3° SDR34 SILVER LOCK	200 mm	90°	SZT