

NORDIC GRENRÖR 50X50 88,5°, PP 2 MUFFAR

RSK-nr 2832067

Pipelife art.nr 70001026



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.

Ringens uppfyller kraven och är oljerestistent enligt SS-EN 681-2.

AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

BYGGMÅTT

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

Dimensioner

D 50 mm

a 88,5 °

D1 50 mm

D2 68 mm

Dmax 68 mm

z1 73 mm

z2 30 mm


z3 30 mm

e 1,5 mm

l1 47 mm

l3 46 mm

Nettovikt 0,056 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet ST

Försäljningsenhet ST

Liten förp 30

Stor förpackning 720

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,127 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se