

NORDIC GRENRÖR 75X75 88,5° SVÄNGD, PP

RSK-nr 2832185

Pipelife art.nr 70006975



PRODUKTBEKRIVNING

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tättningsring.

Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.

AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

BYGGMÅTT

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

Dimensioner

D 75 mm

a 88,5 °

D1 75 mm

D2 93 mm

Dmax 93 mm

z1 116 mm

z2 40 mm


z3 78 mm

e 2,3 mm

l1 51 mm

l2 50 mm

l3 50 mm



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Nettovikt 0,227 kg

Försäljningsenhet ST

Försäljningsenhet ST

Liten förp 25

Stor förpackning 200

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,514 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se