

NORDIC DUBBELGRENÖR 110X110X45° PP

RSK-nr 2832106

Pipelife art.nr 70006978



PRODUKTBESKRIVNING

Nordic Dubbelgrenör 110x110x45° PP enligt standard SS-EN 1451.

Tättningsringar enligt standard SS-EN 681-2.

AMA kod:PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

BYGGMÅTT

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

Dimensioner

D 110 mm

a 45 °

D1 110 mm

D2 131 mm

Dmax 131 mm

z1 98 mm

z2 140 mm

z3 140 mm


e 3,3 mm

l1 70 mm

l2 61 mm

l3 61 mm

Nettovikt 0,465 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet ST

Försäljningsenhet ST

Liten förp 7

Stor förpackning 56

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	1,052 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se