

NORDIC SKJUTMUFF 75, PP

RSK-nr 2832123

Pipelife art.nr 70000545



PRODUKTBESKRIVNING

Nordic skjutmuff 75 PP enligt standard SS-EN 1451.

Tätningringar enligt standard SS-EN 681-2.


AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

BYGGMÅTT

| Dimensioner | |
|-------------|----------|
| D | 75 mm |
| Dmax | 93 mm |
| e | 2,3 mm |
| L | 103 mm |
| Nettovikt | 0,089 kg |



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

| | |
|-------------------|-----|
| Försäljningsenhet | ST |
| Försäljningsenhet | ST |
| Liten förp | 30 |
| Stor förpackning | 720 |

MILJÖBEDÖMNING

| | |
|--|----------------------------|
| EPD miljö- och produktdeklaration | Ja |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg | 2,26 kg CO2 equ/kg |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet | 0,201 kg CO2 equ/piece |
| Standard för beräkning av GWP | EN15804:2012 + A2:2019 |
| Verifiering av tredje part (GWP) | Håkon Hauan, CEO EPD-Norge |



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se