

NORDIC GRENRÖR 75X75 88,5° PPSVÄNGD, 3 MUFFAR

RSK-nr 2832098

Pipelife art.nr 70001048



PRODUKTBESKRIVNING

Nordic grenrör 75x75x88,5° PP svängd, 3 muffar enligt standard SS-EN 1451.

Tätningssringar enligt standard SS-EN 681-2.

AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

PP Nordic uppfyller kraven enligt säker vatten.



Vi har produkter anpassade
till branschregler Säker
Vatteninstallation 2016:1.

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige


Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	75 mm
a	88,5 °
D1	75 mm
D2	93 mm
Dmax	93 mm
z1	66 mm
z2	80 mm
z3	40 mm
e	2,3 mm
l2	50 mm
l3	50 mm
Nettovikt	0,223 kg



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Försäljningsenhet	ST
Liten förp	25
Stor förpackning	200

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration	Ja
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg	2,26 kg CO2 equ/kg
GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet	0,505 kg CO2 equ/piece
Standard för beräkning av GWP	EN15804:2012 + A2:2019
Verifiering av tredje part (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se