

NORDIC BÖJ 50X88,5°, PP 2 MUFFAR, LÅNG RADIE

RSK-nr 2832173

Pipelife art.nr 70001054



PRODUKTBESKRIVNING

PP Nordic långböj med 2 muffar och fast monterad tätningring.


Ringens uppfyller kraven och är oljerestistent enligt SS-EN 681-2.

AMA kod: PNU.5223 Ledning av PP-rör, inomhusavlopp.

Nordic möter ljudkraven enligt grundläggande krav, tidigare Ljudklass C.

BYGGMÅTT

| Dimensioner | |
|-------------|---------|
| D | 50 mm |
| a | 88,5 ° |
| Dmax | 68 mm |
| z1 | 46 mm |
| e | 1,5 mm |
| l2 | 0 mm |
| Nettovikt | 0,07 kg |



PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

| | |
|-------------------|-----|
| Försäljningsenhet | ST |
| Försäljningsenhet | ST |
| Liten förp | 30 |
| Stor förpackning | 720 |

MILJÖBEDÖMNING

| | |
|--|----------------------------|
| EPD miljö- och produktdeklaration | Ja |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg | 2,26 kg CO2 equ/kg |
| GWP-värde för produktsteg (A1-A3) (totalt) CO2e/kg per enhet | 0,158 kg CO2 equ/piece |
| Standard för beräkning av GWP | EN15804:2012 + A2:2019 |
| Verifiering av tredje part (GWP) | Håkon Hauan, CEO EPD-Norge |



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



Vi har produkter anpassade till branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1.

2016

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se