

HALOVOLT 40 HF LF 320N 3M VIT

E-nr 1414306
SAP 70005348



PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfritt installationsrör med lågfriktionsinsida
Färg: Vit
Längd 3 m
Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21
Styvhetklass: 320 N

TEKNISK SPECIFIKATION

Färg innerskikt	Blå
Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	105°C
Tryckhållfasthetsklass	Lätt (320N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja


PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	40 mm
d	35,8 mm
l	3 m
Nettovikt	0,696 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	3
Stor förp	720

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se