

TOPSPEED 20 100M FLEXRÖR LÅGFRIKTION, PVC

E-nr 1414053

SAP 70000753



PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

Färg innerskikt	Blå
Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	20 mm
d	14,4 mm
l	100 m
Nettovikt	6,95 kg

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	100
Stor förp	1800

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghusetbedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se