

## INFLEX LF 16 50M GRÅ

E-nr 1414081

SAP 70005364



### PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

### TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	90°C

### BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	10,9 mm
l	50 m
Nettovikt	2,95 kg

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	50
Stor förp	2100

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)