

VP RÖR 12 L=3M VIT

E-nr 1414001

Pipelife art.nr 70005373



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, vita

Längd 3 m

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

Ej lågfriktion.

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Tryckhållfasthetsklass	750 N
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	12 mm
d	10 mm
l	3 m
Nettovikt	0,156 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	555
Stor förpackning	11100

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration

Ja

GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg

2,56 kg CO2 equ/kg

GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO2e/kg per enhet

0,133 kg CO2 equ/piece

Standard för beräkning av GWP

EN15804:2012 + A2:2019

Verifiering av tredje part (GWP)

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se