

PANSARRÖR SM 32X3 SVART

E-nr 1403041

Pipelife art.nr 70008128



PRODUKTBESKRIVNING

In- och utvändigt lackerat stålpanarrör för höga hållfasthetskrav.

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetklass: 1250 N

Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 Lämpar sig främst för inomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde: -45 till +400°C

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Stel/Fast
Tryckhållfasthetsklass	1250 N
Slaghållfasthetsklass	Tung (1250N)
Minimum temperatur C°	-45°C
Maximum temperatur C°	400°C

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT


Dimensioner

D 32 mm

d 30,6 mm

l 3 m

Nettovikt 2,73 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	21
Stor förpackning	420

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Bygghuset

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se