

RÖRBÖJ SMS 16 SVART

E-nr 1403211
SAP 70002814



PRODUKTBESKRIVNING

in- och utvändigt lackerad böj till stålpansarör för höga hållfasthetskrav, begränsad kallböckning

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styhetsklass: 1250 N

Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 Lämpar sig främst för inomhusbruk.

Böj: 90°

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde: -45 till +400°C

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	16 mm
Nettovikt	0,09 kg

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	ST
Liten förp	15

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se