

POWERLINE FK 3G2,5 BEIGE

E-nr 1414153
SAP 70005430



PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, fördraget flexibelt installationsrör i PVC.
Självslöcknande.

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Styvhetsklass: 750 N
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Eca

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	16 mm
l	100 m
Nettovikt	15,2 kg

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	100
Stor förp	1200

MILJÖBEDÖMNING

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se