

POWERLINE FK 6G1,5 BEIGE

E-nr 1414147
SAP 70005432



PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, fördraget flexibelt installationsrör i PVC.
Självslöcknande.

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Styvhetsklass: 750 N
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Eca

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|------------------------------------------------|---------------|
| Böjkaraktäristik | Flexibel |
| Tryckhållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Slaghållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C° | -25°C |
| Maximum temperatur C° | 60°C |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
| Ihålig vägg | Ja |
| Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
| Lämplig för installation på trä | Ja |
| Lämplig för markförläggning | Ja |

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

| | |
|-----------|---------|
| D | 16 mm |
| l | 100 m |
| Nettovikt | 18,8 kg |

LOGISTIK / FÖRPACKNING

| | |
|-------------------|------|
| Försäljningsenhet | M |
| Liten förp | 100 |
| Stor förp | 1200 |

MILJÖBEDÖMNING

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se