

## POWERLINE KTV 1,0/4,8 GRÖN

E-nr 1414160

SAP 70005435



### PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, fördraget flexibelt installationsrör i PVC.  
Självslöcknande.

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

Styvhetklass: 750N

CPR-klass: Eca

### TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D	16 mm
l	100 m
Nettovikt	0,101 kg

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	100
Stor förp	1200

## MILJÖBEDÖMNING

# Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)