

## POWERLINE HF FQ 5G1,5

E-nr 1414481

SAP 70005929



### PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, halogenfritt fördraget flexibelt installationsrör i PP.

Styvhetsklass: 750 N

Godkänd enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

### TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	105°C

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	10,8 mm
l	75 m
Nettovikt	7,13 kg

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
-------------------	---

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)