


POWERFLEX EQ 6G1,5

E-nr 1414477

SAP 70005443



PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör i PP med halogenfri installationskabel
Styhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|---------------|
| Tryckhållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Slaghållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C° | -25°C |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
| Ihålig vägg | Ja |
| Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
| Lämplig för installation på trä | Ja |
| Lämplig för markförläggning | Ja |

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 20 mm

l 50 m

Nettovikt 9,5 kg

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 50

Stor förp 1500

PRODUKTEGENSKAPER

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se