

## POWERFLEX EQ 7G1,5

E-nr 1414479

SAP 70005444



### PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör i PP med halogenfri installationskabel  
Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

### TEKNISK SPECIFIKATION

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Tryckhållfasthetsklass                         | Medium (750N) |
| Slaghållfasthetsklass                          | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C°                          | -25°C         |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja            |
| Ihålig vägg                                    | Ja            |
| Lämplig för ingjutning i betong                | Ja            |
| Lämplig för installation på trä                | Ja            |
| Lämplig för markförläggning                    | Ja            |

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 20 mm

l 50 m

Nettovikt 10,5 kg

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 50

Stor förp 1500

## PRODUKTEGENSKAPER

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanemärkt byggande

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)