

POWERFLEX FQ 3G1,5

E-nr 1414471

SAP 70005445



PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör i PP med halogenfri installationskabel
Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

TEKNISK SPECIFIKATION

Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 16 mm

l 100 m

Nettovikt 11 kg

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 100

Stor förp 2400

PRODUKTEGENSKAPER

Lämplig för ingjutning i betong Ja

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se