


POWERFLEX FQ 6G1,5

E-nr 1414476

SAP 70005450



PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör i PP med halogenfri installationskabel

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

TEKNISK SPECIFIKATION

Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	20 mm
I	50 m
Nettovikt	10 kg

LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	50
Stor förp	1500

PRODUKTEGENSKAPER

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se