

## POWERFLEX RQ 5G6 TVINNADE

E-nr 1414464  
SAP 70004461



### PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör i PP med halogenfri installationskabel, grå, tvinnade  
Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22  
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

### TEKNISK SPECIFIKATION

Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25°C
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

### Dimensioner

D 25 mm

l 50 m

Nettovikt 22 kg

## LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet M

Liten förp 50

Stor förp 600

## PRODUKTEGENSKAPER

## MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)