

VP RÖR 10 L=3M VIT

E-nr 1414000

SAP 70005372



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, vita

Längd 3 m

Styvhetklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

Ej lågfriktion.

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	10 mm
d	8 mm
l	3 m
Nettovikt	0,129 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	555
Stor förp	11100

MILJÖBEDÖMNING



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se