

VP RÖR 32 L=3M BEIGE

E-nr 1414005

Pipelife art.nr 70005385



PRODUKTBESKRIVNING

PVC, beige

Längd 3 m

Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -21

Godkända för ingjutning

Med lågfriktionsinsida

TEKNISK SPECIFIKATION

Färg innerskikt	Gul
Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25°C
Maximum temperatur C°	60°C
Tryckhållfasthetsklass	750 N
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihållig vägg	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT


Dimensioner

D 32 mm

d 27,8 mm

l 3 m

Nettovikt 0,66 kg



LOGISTIK / FÖRPACKNING

Försäljningsenhet	M
Liten förp	57
Stor förpackning	1596

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

MILJÖBEDÖMNING

EPD miljö- och produktdeklaration

Ja

GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO₂e/kg

2,17 kg CO₂ equ/kg

GWP-värde för produktsteg (A1–A3) (totalt) CO₂e/kg per enhet

0,08 kg CO₂ equ/piece

Standard för beräkning av GWP

EN15804:2012 + A2:2019

Verifiering av tredje part (GWP)

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge



Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen

Svanen

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se