

KOPPLING/SLINGBRUNN 1200, PE



PRODUKTBESKRIVNING

Pipelife kopplingsbrunn för skarvning och distribution av optofiber. Tillverkad av återvunnet PE material för ett lägre fossilt avtryck. Möjlighet för upp till 8st in/utgående optorör i dim upp till 50mm samt 2st in/utgående rör i 110mm. Även möjlighet till montage av ett genomgående 50mm optorör. Med låsbart lock. Körbarhetsklass 3 ton. Om du vill förlägga brunnen djupare än 30cm eller behöver högre körbarhetsklass än tre ton kan du komplettera med tillbehören nedan. För användning av kopplingsboxar och infästningar i brunnen rekommenderar vi användning av Tykoflex infästning för Pipelife optobrunn 1200. OBSERVERA! Vid användning av betäckning med körbarhetsklass 40 ton (D400) måste brunnen kompletteras med stigarrör 0,5m (E-nr: 0661967) alt. stigarrör 1m (E-nr: 0661982)

E-nummer	D	d	H
0661100	1200 mm	800 mm	568 mm

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se