

OPTORÖR FÖR DIREKT FÖRLÄGGNING



PRODUKTBeskrivning

Pipelife optorör med lågfrictionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe

Produkten är tillverkad av högkvalitativt återvunnet PE material som ger ett lägre klimatavtryck. Rören är även UV-beständiga och levereras på engångstrumma.

E-nummer	Benämning	D	d	l	Förpackning
0661176	Optorör 16/10 LF 1X1000m	16 mm	10 mm	1000 m	Engångstrumma K10
0661178	Optorör 16/10 LF 1X2500M	16 mm	10 mm	2500 m	Engångstrumma K12
0661183	Optorör 16/12 LF 1X1000m	16 mm	12 mm	1000 m	Engångstrumma K10
0661181	Optorör 16/12 LF 1X2500m	16 mm	12 mm	2500 m	Engångstrumma K12
0661188	Optorör 25/19 LF 1x1000M	25 mm	19 mm	1000 m	Engångstrumma K12
0661185	Optorör 25/20,4 LF 1X1000m	25 mm	20,4 mm	1000 m	Engångstrumma K12
0661199	Optorör 32/26 LF 1X3000m	32 mm	26 mm	3000 m	Engångstrumma K22
0661220	Optorör 32/26 LF 1X800m #A#	32 mm	26 mm	800 m	Engångstrumma K18
0661221	Optorör 32/26 LF 1X800m #B#	32 mm	26 mm	800 m	Engångstrumma K18
0661222	Optorör 32/26 LF 1X800m #C#	32 mm	26 mm	800 m	Engångstrumma K18
0661223	Optorör 32/26 LF 1X800m #D#	32 mm	26 mm	800 m	Engångstrumma K18
0661224	Optorör 40/29 LF 1X2000m	40 mm	29 mm	2000 m	Engångstrumma K22
0661225	Optorör 40/32 LF 1X2000m	40 mm	32 mm	2000 m	Engångstrumma K22
0661226	Opto.rör 40/32 LF 1X500m #A#	40 mm	32 mm	500 m	Engångstrumma K18
0661227	Optorör 40/32 LF 1X500m #B#	40 mm	32 mm	500 m	Engångstrumma K18
0661228	Optorör 40/32 LF 1X500m #C#	40 mm	32 mm	500 m	Engångstrumma K18
0661229	Optorör 40/32 LF 1X500m #D#	40 mm	32 mm	500 m	Engångstrumma K18
0661240	Optorör 50/41 LF 1X1300m	50 mm	40,8 mm	1300 m	Engångstrumma K22

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se