

## OMG GÄNGAT PANSARRÖR



### PRODUKTBESKRIVNING

Varmgalvaniserat gängat stålpanarrör för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad.

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2

Gänga: Metrisk fingänga med gängstigning 1,5mm

Lämpar sig för utomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: förzinkad,grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

E-nummer	D	d
1405011	16 mm	13 mm
1405021	20 mm	16,8 mm
1405031	25 mm	21,8 mm
1405041	32 mm	28,8 mm
1405051	40 mm	36,8 mm
1405061	50 mm	46,8 mm

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)