

OMG GÄNGAT PANSARRÖR



PRODUKTBESKRIVNING

Varmgalvaniserat gängat stålpanarrör för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad.

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2

Gänga: Metrisk fingänga med gängstigning 1,5mm

Lämpar sig för utomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: förzinkad,grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

BYGGMÅTT RITNING



E-nummer	D
1405011	16 mm
1405021	20 mm
1405031	25 mm
1405041	32 mm
1405051	40 mm
1405061	50 mm

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se