


## POWERFLEX UV, FLEXIBLA FÖRDRAGNA ELINSTALLATIONSRÖR PP



### PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria UV-beständiga flexibla installationsrör i PP, godkända för installation inom -25°C till +90°C och godkända för ingjutning, 750N. Rören är godkända enligt EN 61 386-1 &-22.

Fördragen kabel för installation av solpaneler.

H1Z2Z2-K är en dubbelisolerad halogenfri kopparkabel med låg rökutveckling.

Testad och godkänd enligt EN 50618 LSZH, IEC 60322-1-2.

CPR-klass Cca-s1b,d1,a1.

Märkspänning 1,2 kV AC eller 1,8 kV DC.

E-nummer	Benämning	D	l
1415047	Powerflex UV PV 1x4mm L=100m, svart, PP	16 mm	100 m
1415048	Powerflex UV PV 1x4mm L=100m, röd, PP	16 mm	100 m
1415049	Powerflex UV PV 1x6mm L=100m, svart, PP	16 mm	100 m
1415051	Powerflex UV PV 1x6mm L=100m, röd, PP	16 mm	100 m
1415055	Powerflex UV PV 2x6mm L=100m, svart/röd, PP	20 mm	100 m
1415053	Powerflex UV PV 2x6mm L=100m, svart/svart, PP	20 mm	100 m
1415057	Powerflex UV PV 2x6mm L=100m, röd/röd, PP	20 mm	100 m
1415058	Powerflex UV PV 3x6mm L=50m, svart/svart/svart, PP	25 mm	50 m
1415059	Powerflex UV PV 3x6mm L=50m, röd/röd/röd, PP	25 mm	50 m

### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)