


POWERFLEX UV, FLEXIBLA FÖRDRAGNA ELINSTALLATIONSRÖR PP



PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfria UV-beständiga flexibla installationsrör, godkända för installation inom -25°C till $+90^{\circ}\text{C}$ och godkända för ingjutning, 750N. Rören är godkända enligt EN 61 386-1 &-22.

Fördragen kabel för installation av solpaneler.

H1Z2Z2-K är en dubbelisolerad halogenfri kopparkabel med låg rökutveckling.

Testad och godkänd enligt EN 50618 LSZH, IEC 60322-1-2.

CPR-klass Cca-s1b,d1,a1.

Märkspänning 1,2 kV AC eller 1,8 kV DC.

E-nummer	Benämning	D	I
1415047	Powerflex UV PV 1x4mm svart	16 mm	100 m
1415048	Powerflex UV PV 1x4mm röd	16 mm	100 m
1415049	Powerflex UV PV 1x6mm svart	16 mm	100 m
1415051	Powerflex UV PV 1x6mm röd	16 mm	100 m
1415055	Powerflex UV PV 2x6mm svart/röd	20 mm	100 m
1415053	Powerflex UV PV 2x6mm svart/svart	20 mm	100 m
1415057	Powerflex UV PV 2x6mm röd/röd	20 mm	100 m
1415058	Powerflex UV PV 3x6mm svart/svart/svart	25 mm	50 m
1415059	Powerflex UV PV 3x6mm röd/röd/röd	25 mm	50 m

PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se