


TALOKAIVOPUMPPAAMO
VARMA PAKETTIPUMPPAAMO 800/560 h=2,5m


Kansi	D = 500
Putki	D = 560
Pallo	D = 800



	Halkaisija	Kellonsuunta		Mitta
Kokonaiskorkeus			H-mitta	2400-2600
Paineyhde	PE 50	12.00	B-mitta	1000
Tuloyhde 1	110	3.00	C1-mitta	600
Tuloyhde 2	110	6.00	C2-mitta	600
Tuloyhde 3	110	9.00	C3-mitta	600
Sähköyhde	50	6.00	Sähköyhde	Mahd.ylös
C-mitta min 600 mm				

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Flygt SXM 3, kiinteällä käynnistysvipalla, perusvesille Q = l/s, H = kPa 0,55 kW, 3,0 A, 240 V	1
2	SÄILIÖ	Varma 800/560 Materiaali PE	1
3	Sisäinen putkisto	PE 50 PN 10	1
4	Takaiskuventtiili	DN 40	1
5	Kansisto	Teleskooppi D 500 0,5 m, Valurautakansi D 500 40 tn	1
6	Tuloyhde	110	3
7	Poistoyhde	PE 50 PN 10	1
8	Sähköyhde	50	1
9	Ankkurointisakkeli		4
10	Ylärajahälytys	Pintavippa NF-5	1



Materiaali:	Rakennustaloudenpide:	Suunnittelija / Piirtäjä:	Pvm:
	Tyypikuva	AP	03.06.2022
	Työnumero:	Rakennuskohteen nimi ja osoite:	Massa:
			Sivu:
			1/1
	Kuvaukset / Sisältö:	Arkkikoko:	Mittakaava:
	VARMA PAKETTIPUMPPAAMO	A3	1:20
	800/560 h=2,5m	Tuotenumero:	Rev
		70002437 LVI 4965711	