

# PEM PAINEVESIJOHTO PN 12,5 SDR 11



## TUOTEKUVAUS

Juomavesihyväksytty PEM-paineputki käyttöveden johtamiseen. Toimitetaan kiepillä. Paineputki valmistetaan EN12201 standardin mukaisesti. Valikoima kattaa PEM-putket dimensioihin Ø20-63 mm. Putket valmistetaan paineluokkaan PN 12,5. Laadun takeena pohjoismainen Nordic Poly Mark - laatumerkki. Putken liittämiseen voidaan käyttää tunnettuja liittämismenetelmiä, kuten sähköhitsausta ja mekaanisia liittimiä. PEM-paineputkia valmistetaan myös paineviemäriksi.

Tuotenumero	Ulkohalkaisija	Seinämävahvuus	Hyötypituus	Paineluokka	SDR
70000870	25 mm	2,3 mm	500 m	PN 12,5	SDR 11
70003477	32 mm	3,0 mm	6 m	PN 12,5	SDR 11
70000833	32 mm	3,0 mm	50 m	PN 12,5	SDR 11
70000839	32 mm	3,0 mm	100 m	PN 12,5	SDR 11
70000827	40 mm	3,7 mm	6 m	PN 12,5	SDR 11
70000834	40 mm	3,7 mm	50 m	PN 12,5	SDR 11
70000840	40 mm	3,7 mm	100 m	PN 12,5	SDR 11
70000849	40 mm	3,7 mm	200 m	PN 12,5	SDR 11
70000828	50 mm	4,6 mm	6 m	PN 12,5	SDR 11
70000835	50 mm	4,6 mm	50 m	PN 12,5	SDR 11
70000841	50 mm	4,6 mm	100 m	PN 12,5	SDR 11
70000850	50 mm	4,6 mm	200 m	PN 12,5	SDR 11
70000836	63 mm	5,8 mm	50 m	PN 12,5	SDR 11
70000842	63 mm	5,8 mm	100 m	PN 12,5	SDR 11

### Talokaivo Oy

Hakkilankaari 2A

01380 Vantaa

Puh. +358 10 543 3000

Sähköposti: talokaivo@talokaivo.fi