


ÖLJYNEROTTIMET LK 2 EPO



TUOTEKUVAUS

Käytetään öljynerottimena autotalleissa, parkkipaikoilla ja pysäköintitiloissa. Estää öljyn pääsyn viemäriin. Luokan 2 öljynerottimen poistuvan jäteveden öljypitoisuus erottelun jälkeen on alle 100 mg/l.

TEKNINEN KUVA



Tuotenumero	Tuotenimi
70002542	ÖLJYNEROTIN EPO NS 3 LUOKKA II
70002543	ÖLJYNEROTIN EPO NS 6 LUOKKA II
70002544	ÖLJYNEROTIN EPO NS 10 LUOKKA II
70002545	ÖLJYNEROTIN EPO NS 15 LUOKKA II
70002546	ÖLJYNEROTIN EPO NS 20 LUOKKA II
70002547	ÖLJYNEROTIN EPO NS 30 LUOKKA II
70002594	ÖLJYNEROTIN EPO NS 40 LUOKKA II
70002596	ÖLJYNEROTIN EPO NS 50 LUOKKA II
70002597	ÖLJYNEROTIN EPO NS 65 LUOKKA II
70002598	ÖLJYNEROTIN EPO NS 80 LUOKKA II
70002599	ÖLJYNEROTIN EPO NS 100 LUOKKA II
70002600	ÖLJYNEROTIN EPO NS 125 LUOKKA II
70002601	ÖLJYNEROTIN EPO NS 150 LUOKKA II